

LED SlimLite® CS



Variante Leuchtstoff siehe Seite 51



Technical drawing showing the LED SlimLite CS light strip with dimensions: 25,2 mm height, 23,9 mm width, 39,7 mm mounting hole offset, and 42,4 mm mounting hole diameter. The length is denoted as L and L1.

Montageanordnung mit zulässigen Abständen

Lampenleistung	Länge L	Länge L1	Anzahl*
7W HE	595	583	28
10,7W HE	895	883	19
12,3W HE	1195	1183	14
10,7W HO	595	583	28
14,8W HO	895	883	19
18,5W HO	1195	1183	14

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 5 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B.

CS CM Metall-Ausführung

CS CE Eckmontage

CS CW Winkelmontage

max 60

min 60

Montage

HVLCS 43

HVLCS 42

HVLCS 46

HVLCS V

CSK

IN

OUT

IN

OUT

L1

L1

30

Verbinde flexibel

HVLCS 46

CS 46

IN

OUT

Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm


Anschluss-Leitungen Seite 55

LED SlimLite® CS



Drehbare LED Langfeldleuchte für 230V

- Anwendung:** universell geeignet für den Ladenbau, Theken, Regale, Vitrinen, den Einsatz hinter Lichtblenden usw.
- Anschluss:** 220–240V / 50–60Hz
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 200mW LED, \varnothing Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut, 67–77lm/W (7–18,5W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 90
- Besonderheiten:** LEDs drehbar um 180°; starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände; senkrecht System ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband; umfangreiches Zubehör.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 012 901 02 *	SlimLite CS LED HE 595mm 7,0W ww		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3200K Gehäusematerial: Aluminium incl. Montageclip CS CM 	400 g
610 012 902 02 *	SlimLite CS LED HE 895mm 10,7W ww			580 g
610 012 903 02 *	SlimLite CS LED HE 1195mm 12,3W ww			750 g
610 012 901 01 *	SlimLite CS LED HE 595mm 7,0W nw			400 g
610 012 902 01 *	SlimLite CS LED HE 895mm 10,7W nw			580 g
610 012 903 01 *	SlimLite CS LED HE 1195mm 12,3W nw			750 g
610 012 911 02 *	SlimLite CS LED HO 595mm 10,7W ww		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3200K Gehäusematerial: Aluminium incl. Montageclip CS CM 	400 g
610 012 912 02 *	SlimLite CS LED HO 895mm 14,8W ww			580 g
610 012 913 02 *	SlimLite CS LED HO 1195mm 18,5W ww			750 g
610 012 911 01 *	SlimLite CS LED HO 595mm 10,7W nw			400 g
610 012 912 01 *	SlimLite CS LED HO 895mm 14,8W nw			580 g
610 012 913 01 *	SlimLite CS LED HO 1195mm 18,5W nw			750 g
Zubehör	Anschluss-Leitungen Seite 55			

* lieferbar ab November 2010